

GRÚAS



Grúa eléctrica vertical

De fácil manejo, con **arnés incluido**, para pacientes con poca movilidad. Se utiliza de forma sencilla y rápida accionando la grúa desde el mando, dispone de botón de parada de emergencia en la centralita.

Máxima comodidad para el paciente que va sujeto con el arnés con cincha, y además tiene apoyo acolchado para las rodillas y plataforma para los pies.

Cuando queda poca batería avisa al usuario mediante un sistema acústico de batería baja, y en caso de que se descargue totalmente, dispone de **doble sistema de bajada de emergencia**, manual en el pistón y eléctrico en la centralita.

Las dos ruedas traseras disponen de **freno** para mayor estabilidad de la grúa cuando se sube o baja al paciente.



Referencia	ORT10005	
Peso	150 Kg.	
Motor	Linak	
Ancho patas	Máxima cerradas	640 mm.
	Máxima abiertas	1000 mm.
Largo total de las patas	1100 mm.	

Altura de la percha	Máxima	1700 mm.
	Mínima	560 mm.
Altura de la base al suelo	110 mm.	
Ruedas	Delanteras sin freno	95 mm.
	Traseras con freno	95 mm.

Arnés con cincha para grúa vertical



Referencia	ORT20599
Peso máximo soportado	150 Kg.

Arnés para obesos para grúa vertical



Referencia	ORT10008
Peso máximo soportado	150 Kg.

ARNESES



ORT20912
Arnés estándar con reposacabezas talla mediana. En tejido poliéster 100%. Asas con tres puntos diferentes para colgar el arnés.

A	1460 mm
B	870 mm
C	920 mm
D	270 mm




ORT20911
Arnés hamaca con férulas y reposacabezas talla mediana. Soportes en policarbonato para cabeza y región lumbar. En tejido slipstex poliéster 100%. Asas con tres puntos diferentes para colgar el arnés. Zona Perineal libre.

A	1400 mm
B	1010 mm
C	920 mm
D	400 mm



ORT20913
Arnés para higiene con reposacabezas y zona perineal libre talla mediana. En tejido de red strontex poliéster 100%. Asas con tres puntos diferentes para colgar el arnés. Acolchado en la axila.

A	1330 mm
B	960 mm
C	250 mm
D	500 mm



ORT21559
Arnés para personas amputadas talla mediana. De una pierna o ambas con buen control de cuello. En tejido slipstex poliéster 100%. Asas con tres puntos diferentes para colgar el arnés.

A	1170 mm
B	1060 mm
C	620 mm
D	320 mm



ORT21792
Arnés estándar con reposacabezas talla única. En tejido poliéster 100%. Asas con tres puntos diferentes para colgar el arnés.

A	153 cm
B	89 cm
C	97 cm
D	40 cm
E	46 cm



ORT20912-XL
Arnés estándar con reposacabezas talla XL. En tejido poliéster 100%. Asas con tres puntos diferentes para colgar el arnés.

A	1500 mm
B	1080 mm
C	920 mm
D	440 mm



ORT20911-XL
Arnés hamaca con férulas y reposacabezas talla XL. Soportes en policarbonato para cabeza y región lumbar. En tejido slipstex poliéster 100%. Asas con tres puntos diferentes para colgar el arnés. Zona Perineal libre.

A	1480 mm
B	1200 mm
C	970 mm
D	560 mm



ORT20913-XL
Arnés para higiene con reposacabezas y zona perineal libre talla XL. En tejido de red strontex poliéster 100%. Asas con tres puntos diferentes para colgar el arnés. Acolchado en la axila.

A	1470 mm
B	1120 mm
C	320 mm
D	660 mm



ORT21559-L
Arnés para personas amputadas talla L. De una pierna o ambas con buen control de cuello. En tejido slipstex poliéster 100%. Asas con tres puntos diferentes para colgar el arnés.

A	1270 mm
B	1140 mm
C	660 mm
D	400 mm



ORT21792 - 3
Arnés estándar con reposacabezas talla única. En tejido poliéster 100%. Asas con tres puntos diferentes para colgar el arnés.

A	153 cm
B	89 cm
C	97 cm
D	40 cm
E	46 cm



Nueva línea de grúas



GRÚAS



Kompass
MADE IN ITALY

Grúa hidráulica de traslado

De fácil manejo gracias a sus asas anatómicas, **con arnés incluido**, para pacientes con poca movilidad. Se utiliza de forma sencilla y rápida accionando la grúa desde el pistón hidráulico.

Dispone de una percha de tubo redondo protegida con goma para que el paciente pueda cogerse durante el ascenso y el descenso.

Las dos ruedas traseras disponen de freno para mayor estabilidad de la grúa cuando se sube o baja al paciente.

Referencia		ORT22003HI	ORT22004HI
Peso		135 Kg.	150 Kg.
Motor		Hidráulica	Hidráulica
Ancho patas	Máxima cerradas	545 mm.	640 mm.
	Máxima abiertas	1025 mm.	1180 mm.
Largo total de las patas		1165 mm.	1265 mm.
Altura de la percha	Máxima	1750 mm.	1850 mm.
	Mínima	840 mm.	800 mm.
Altura de la base al suelo		130 mm.	130 mm.
Ruedas	Delanteras sin freno	100 mm.	100 mm.
	Traseras con freno	100 mm.	100 mm.

GRÚAS



Kompass
MADE IN ITALY

Grúa eléctrica de traslado

De fácil manejo gracias a sus asas anatómicas, **con arnés incluido**, para pacientes con poca movilidad. Se utiliza de forma sencilla y rápida accionando la grúa desde el mando o bien desde la centralita, donde también tiene el botón de parada de emergencia.

Dispone de un sistema anti aplastamiento acústico, donde detecta si el paciente se encuentra con un obstáculo, en ese momento la grúa para su descenso.

En el mando hay un indicador led donde le indica el estado de carga de la batería, y en caso de que se descargue totalmente, dispone de un sistema de bajada de emergencia manual en el pistón.

Las dos ruedas traseras disponen de freno para mayor estabilidad de la grúa cuando se sube o baja al paciente.

Referencia		ORT21997TT	ORT21999TT	ORT22001TT
Peso		135 Kg.	150 Kg.	180 Kg.
Motor		Timotion	Timotion	Timotion
Ancho patas	Máxima cerradas	545 mm.	640 mm.	640 mm.
	Máxima abiertas	1025 mm.	1180 mm.	1180 mm.
Largo total de las patas		1165 mm.	1265 mm.	1265 mm.
Altura de la percha	Máxima	1750 mm.	1850 mm.	1850 mm.
	Mínima	840 mm.	800 mm.	800 mm.
Altura de la base al suelo		130 mm.	130 mm.	130 mm.
Ruedas	Delanteras sin freno	100 mm.	100 mm.	100 mm.
	Traseras con freno	100 mm.	100 mm.	100 mm.

GRÚAS



Kompass
MADE IN ITALY

Grúa eléctrica de traslado

De fácil manejo gracias a sus asas anatómicas, **con arnés incluido**, para pacientes con poca movilidad. Se utiliza de forma sencilla y rápida accionando la grúa desde el mando, dispone de botón de parada de emergencia en la centralita.

Dispone de un sistema anti aplastamiento acústico, donde detecta si el paciente se encuentra con un obstáculo, en ese momento la grúa para su descenso.

Cuando queda poca batería avisa al usuario mediante un sistema acústico de batería baja, y en caso de que se descargue totalmente, dispone de **doble sistema de bajada de emergencia**, manual en el pistón y eléctrico en la centralita.

Las dos ruedas traseras disponen de freno para mayor estabilidad de la grúa cuando se sube o baja al paciente.

Referencia		ORT21998LK	ORT22000LK	ORT22002LK
Peso		135 Kg.	150 Kg.	180 Kg.
Motor		Linak	Linak	Linak
Ancho patas	Máxima cerradas	545 mm.	640 mm.	640 mm.
	Máxima abiertas	1025 mm.	1180 mm.	1180 mm.
Largo total de las patas		1165 mm.	1265 mm.	1265 mm.
Altura de la percha	Máxima	1750 mm.	1850 mm.	1850 mm.
	Mínima	840 mm.	800 mm.	800 mm.
Altura de la base al suelo		130 mm.	130 mm.	130 mm.
Ruedas	Delanteras sin freno	100 mm.	100 mm.	100 mm.
	Traseras con freno	100 mm.	100 mm.	100 mm.